

Mercur



Informace o výrobku Product information

	Level	SUPER
Evropská klasifikace • European classification	EN 685	32 - 41
Celková tloušťka • Total thickness	EN ISO 24346	ca. 3.40 mm
Nášlapná vrstva • Wearlayer	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
Ochrana nášlapné vrstvy • Wear layer treatment		PU / Natural feel
Celková hmotnost • Total weight	EN ISO 23997	ca. 2550 g/m ²

Velikost & Balení Size & packing

Šíře • Width	2 m	4 m
Délka standartní role • Standard length	ca. 25 m	ca. 25 m
Hmotnost standartní role • Weight of standard roll	ca. 132 kg	ca. 263 kg

Technické informace Technical information

Protiskluznost • Slip resistance	DIN 51130	DS
Omezení skluzu • Sliprestraint		R10 – R11*
Skupina formaldehydu • Formaldehyde group	ENV 717-1	E1
Hořlavost • Inflammability	EN 13501	Bfl-S1
Zvuková izolace • Acoustical insulation	ISO 717	16 dB
Podlahové topení • Underfloor heating	EN 12524	Vhodné • Suitable
Tepelná izolace • Thermal conductivity	EN 12524	0,25 W / mK
Tepelný odpor • Thermal resistance	EN ISO 12466	0,0136 m ² K/W
Odolnost vůči čistícím prostředkům • Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	Velmi dobrá • Very good
Záruka • Warranty		15 let • 15 years

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené běžným užíváním • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.

CE EN 14041 : 2004
06
08/11/2013
DOP_V534



PODLAHY BOSKOVICE
www.anatis.cz

a brand of **ivc group**
úIVC group | Nijverheidslaan 29 | B-8580 Avelgem | Belgium
T +32 (0)56 65 32 11 | F +32 (0)56 65 32 29
info@ivcgroup.com | www.ivcgroup.com